

Cote de montage pour les portes basculantes dimensions spéciales A

Toutes les mesures en mm

Posage entre les murs crépi plus tard

Attention: Veuillez indiquer les mesures de hauteur toujours à partir du nu supérieur sol fini (veuillez voir les dessins)!

La maison NORMSTAHL fixera les mesures de fabrication selon vos indications remplies. Le délai de livraison commence après les éclaircissements de tous les détails.

Veuillez remplir les champs blanches justes!

<p>1 Pose derrière l'embrasure coupe transversale</p>	<p>2 Pose derrière l'embrasure coupe verticale</p>
<p>3 Pose dans l'embrasure coupe transversale</p>	<p>4 Pose dans l'embrasure coupe verticale</p>
<p>5 Pose à gauche dans l'embrasure, à droite derrière l'embrasure coupe transversale</p>	<p>7 Exécution standard avec seuil, avec battue</p> <p>8 Sur demande sans seuil, sans battue</p>
<p>6 Pose à gauche derrière l'embrasure, à droite dans l'embrasure coupe transversale</p>	<p>Quantité: _____ Exécution de la porte: _____</p> <p>Adresse du client: _____</p> <p>Tél.: _____</p> <p>Autres indications: _____</p> <p>Timbre du commerçant: _____</p>

Cote de montage contrôlée sur le chantier et relâcher pour la fabrication:

Date: _____ Signature: _____