

TABLEAUX DE CLASSEMENT DES MOTORISATIONS

Tailles, modèles, dimensions

Portes basculantes												
Jusqu'à une hauteur de												
3125	Motorsation pour portes basculantes avec porte de service ou installations spéciales sur demande											
3000												
2875												
2750												
2625												
2500												
2375												
2250												
2125												
2000												
Jusqu'à une largeur de	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000

Portes sectionnelles à refoulement plafond Euroserie et cadre en aluminium*												
Jusqu'à une hauteur de												
3125	En cas de linteau bas, utiliser la motorisation Ultra au lieu de Ultra 5											
3000												
2875												
2750												
2625												
2500												
2375												
2250												
2125												
2000												
Jusqu'à une largeur de	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000

Portes sectionnelles à refoulement plafond g60												
Jusqu'à une hauteur de												
3125	En cas de linteau bas, utiliser la motorisation Ultra au lieu de Ultra 5											
3000												
2875												
2750												
2625												
2500												
2375												
2250												
2125												
2000												
Jusqu'à une largeur de	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000

Portes sectionnelles latérales													
Jusqu'à une													
3500													
3250													
3000													
2750													
2500													
2375													
2250													
2125													
2000													
Jusqu'à une largeur de													2000

Ultra 5
Longueur totale : 3 353 mm
Course : 2 540 mm

Ultra
Longueur totale : 3 353 mm
Course : 2 540 mm

Ultra excellent
Longueur totale : 3 353 mm
Course : 2 540 mm

Ultra excellent long Taille 3
Longueur totale : 5 523 mm
Course : 4 670 mm

Ultra long
Longueur totale : 4 438 mm
Course : 3 625 mm

Ultra excellent long
Longueur totale : 4 438 mm
Course : 3 625 mm

Ultra excellent long Taille 4
Longueur totale : 7 690 mm
Course : 6 840 mm

* pour portes avec rail cintré à angle ouvert, utiliser exclusivement Ultra excellent